

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:****Nr: CAP-998-99538**

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa, biała
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany, słupy, stropy i ściany działowe.
Producent:	Caparol Polska Sp z o.o. ul. Puławska 393; 02-801; Warszawa Tel.: +48 22 544 20 40 www.caparol.pl
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3 – reakcja na ogień System 4 – pozostałe charakterystyki
Norma zharmonizowana:	EN 998-1: 2016

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A2-s1,d0
Przyczepność	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$; FP: A ; B lub C
Absorpcja wody	Wc2
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu \leq 25$
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}}$:	$\leq 0,45 \text{ W/mK}$ dla P=50 % ¹⁾ ; $\leq 0,49 \text{ W/mK}$ dla P=90 % ¹⁾ ¹⁾ Wartość tabelaryczna wg EN 1745
Trwałość:	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Bożena Serwatka-Berbeć – Kierownik Działu Technicznego

Warszawa, dnia 29.05.2024r

.....
(miejsce i data wydania)

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego


mgr inż. Bożena Serwatka-Berbeć

(podpis)